



NT 35/1 Tact Bs

Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z systemem TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac.

1 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zbiornik jest odporny na szkodliwe działanie kwasów, zasad i temperatury.
- Opcjonalne akcesoria opracowane z myślą o zastosowaniu w piekarniach.

2 Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.

- Płaski filtr falisty PES przystosowany do zbierania dużych ilości drobnego brudu (posiada aprobatę BIA-C do usuwania pyłu klasy M).



NT 35/1 Tact Bs

- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- TACT - system automatycznego oczyszczania filtra

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.184-700.0	
Kod EAN	4039784722668	
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	230 / 23
Pojemność zbiornika	l	35
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	63
Waga	kg	12,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	580 × 380 × 580

Wposażenie standardowe

Płaski filtr falisty	PES
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy	■
System antystatyczny	■
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
System filtracji ECO	■
Odporny na temperaturę zbiornik	■
Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACTSystem
Klasa bezpieczeństwa	I
Kółko samonastawne z hamulcem	■
Bezobsługowa turbina	szt. 1
■ Objęte dostawą.	

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	1	6.904-360.0	1 szt.				Płaski filtr falisty (PES) – BIA-C klasa pyłów M: filizelina poliestrowa odporna na procesy gnilne, idealna do zastosowań mokrych i zanieczyszczeń ściernych. Standardowy do odkurzaczy NT 35/1 Eco BS oraz NT 55/1 Eco BS.	■
Zestawy ssawek								
Komplet dysz	2	2.860-116.0	1 szt.	DN 35			Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3)	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	3	6.904-171.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Filtry membranowe / tkaninowe								
Filtr membranowy	4	6.904-212.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
Flizelinowe worki filtracyjne								
Flizelinowe worki filtracyjne 5 szt. (wersja Adv)	5	6.904-351.0	5 szt.				Wzmocniona i dodatkowo odporna na rozdarcie wersja trójwarstwowych torebek filtracyjnych. Posiada lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	6	6.903-141.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	7	6.902-079.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węża ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	□
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko plastikowe	8	5.031-718.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	9	5.031-939.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko, plastikowe	10	6.902-009.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	11	6.900-519.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Kolanko metalowe ID 40	12	6.900-276.0	1 szt.	40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	13	6.906-512.0	1 szt.	35		300 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetaczana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN40	14	6.903-018.0	1 szt.	40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetaczana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawka uniwersalna DN 40	15	6.906-383.0	1 szt.	40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przelączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	☐
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	16	6.906-384.0	1 szt.	35		370 mm	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho DN 40	17	6.907-408.0	1 szt.	40		360 mm	Dysza wielofunkcyjna (ID 40), plastikowa, szerokość robocza 360 mm. Boczne rolki, listwy szczotkowe (6.905-878.0) oraz belki ssące (6.905-877.0).	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	18	6.906-108.0	1 szt.	35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki do czyszczenia piekarników								
Ssawka	19	4.130-104.0	1 szt.	35		350 mm	Do czyszczenia pieców piekarniczych, wyposażona w listwę gumową. Średnica znamionowa DN 35, szerokość 350 mm.	☐
	20	4.130-173.0	1 szt.	35		350 mm	Do czyszczenia pieców piekarniczych, wyposażona w listwę do skrobienia. Średnica znamionowa DN 35, szerokość 350 mm.	☐
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	21	6.900-385.0	1 szt.	35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	☐
	22	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	☐
Ssawka szczelinowa DN40	23	6.903-033.0	1 szt.	40	290 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.	☐
ssawka szczelinowa DN 40	24	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	☐
Ssawka szczelinowa DN 35	25	6.906-240.0	1 szt.	35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	26	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	27	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	28	6.906-511.0	1 szt.	35		270 mm	Przelączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	29	6.903-035.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	30	6.903-036.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	31	6.903-862.0	1 szt.	35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	32	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
	33	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	34	6.900-384.0	1 szt.	35	500 mm		Plastikowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m) pasuje wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	☐
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	35	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	☐
	36	6.900-275.0	1 szt.	40	550 mm		Rura ssąca (NW 40, 1 x 0,55 m) wykonana z chromowanego metalu to standardowe wyposażenie prawie wszystkich komercyjnych odkurzaczy z dwoma silnikami. Opcjonalnie do komercyjnego odkurzacza NT z jednym silnikiem z węzłem ssącym NW 40.	☐
Płaski filtr falisty, PTFE								
Płaski filtr falisty - PTFE	37	6.907-455.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Opis	
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy, C 35	1	2.639-682.0	1 szt.	35				☐
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	2	6.906-241.0	1 szt.	35	4 m			☐
	3	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m			☐
	4	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m			☐
	5	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m			☐
	6	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m			☐
	7	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m			☐
Wąż ssący (system Clip), C 35, 10 m	8	6.906-242.0	1 szt.	35	10 m			☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	9	4.440-287.0	1 szt.	35	4 m			☐
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	10	4.440-626.0	1 szt.	35	2,5 m			☐
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 35, 2,5 m	11	4.440-653.0	1 szt.	35	2,5 m			☐
Wężę specjalistyczne								
Specjalny wąż ssący, odporny na wysokie temperatury	12	4.440-731.0	1 szt.	35	2,5 m			☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	13	6.906-344.0	1 szt.	40	2,5 m			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS 1.184-700.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	1	5.407-112.0	1 szt.	35					☐
	2	5.407-109.0	1 szt.	40					☐
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	3	6.902-084.0	1 szt.	35					☐
Tuleje redukcyjne									
Redukcja	4	5.407-108.0	1 szt.	40					☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	5	6.902-017.0	1 szt.	40					☐
	6	6.902-072.0	1 szt.	35					☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	7	2.860-117.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0



		Numer katalogowy	Średnica znamionowa				Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Zestaw do pieców piekarniczych	1	2.640-341.0	DN 35						☐
Zestaw do piekarni	2	2.640-436.0	DN 40						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.