



RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy

Alkaliczny środek do skutecznego usuwania z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pianowych powierzchniach.



NTA-free



Własności

- Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
- Rozpuszcza ciężkie zabrudzenia olejowe, tłuszcze i zabrudzenia białkowe
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Tworzy długotrzymujący się dywan pianowy
- Bardzo dobre właściwości
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Roľnictwo:	Czyszczenie kuchni przemysłowych
Roľnictwo:	Czyszczenie stajni
Przemysł spożywczy:	Czyszczenie powierzchni
Hotele, gastronomia, catering:	Czyszczenie powierzchni
Handel detaliczny:	Czyszczenie ścian, płytek
Transport, przewoźnicy samochodowi:	Czyszczenie cystern spożywczych

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową
- Urządzenia spryskujące
- Ręcznie

pH

13.1

w koncentracji



Rozmiar opakowania

20 l

Numer katalogowy

6.295-100.0

Zastosowanie:

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Ręcznie

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Środki ostrożności:

- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Pracować tylko pod niskim ciśnieniem i przy dobrej wentylacji
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Urządzenia spryskujące		4-6 %	średni	185 m²
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe		1-2 %	mocny	67 m²
1000 ml	Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową		4-10 %	mocny	22 m²
1000 ml	Ręcznie		10 %	średni	25 m²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com