



NT 30/1 Tact Te L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokręteł. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.



1 Automatyczny system oczyszczania filtra TACT

- W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego zapobiega utracie siły ssącej.
- Z wykorzystaniem jednego filtra można zebrać co najmniej 130 kg drobnego pyłu.

2 Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej

- Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami.
- Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

3 Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

- Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

4 Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej

- Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.



NT 30/1 Tact Te L

- Płaski filtr falisty PES
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Przycisk wł./wyt.

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-211.0
Kod EAN		4054278046006
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	30
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa	ID	35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	69
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	13,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	560 × 370 × 580

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4	Klasa bezpieczeństwa	I
Torebka filtracyjna		Fizelina	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym		■		
Płaski filtr falisty		PES		
Czyszczenie filtra		System oczyszczania filtra TACT-System		
Listwa odbojowa		■		
■ Objęte dostawą.				

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Worki z tworzywa sztucznego								
Worek na śmieci 10-częściowy PE	1	2.889-158.0	10 szt.					■
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	2	6.904-360.0	1 szt.				Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M (aprobat BIA-C).	■
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Flizelinowe worki filtracyjne	3	2.889-154.0	5 szt.				Flizelinowe worki filtracyjne, odporne na rozdarcie. 3-warstwowe, odporne na rozdarcie, klasa pyłu M.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko opakowany NW35 2K	4	2.889-170.0	1 szt.	ID 35				■
Kolanko opakowany NW40 1K	5	2.889-171.0	1 szt.	ID 40				□
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	6	2.889-172.0	1 szt.	ID 40				□
	7	2.889-148.0	1 szt.	ID 35				□
Kolanko kompletny opakowany NW35 2K	8	2.889-168.0	1 szt.	ID 35				□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa opakowany NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 szt.	ID 35		360 mm		■
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW35	10	2.889-173.0	1 szt.	ID 35		300 mm		□
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW40	11	2.889-174.0						□
Ssawka uniwersalna DN 35	12	6.906-512.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	□
	13	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
	14	2.889-118.0	1 szt.	ID 35		400 mm		□
Ssawka podłogowa opakowany NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm		□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	16	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm			■
	17	2.889-160.0	1 szt.	ID 40	225 mm			□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Zestaw rura ssąca stal szlachetna NW35 5	18	2.889-192.0	1 szt.	ID 35	550 mm			■
Zestaw rura ssąca stal szlachetna NW40 5	19	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż opakowany NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 szt.	ID 35	4 m			☒
Wąż opakowany NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
Wąż opakowany NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 szt.	ID 35	2 m			☐
Wąż opakowany NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowany	24	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
	25	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			☐
Wąż opakowany NW40 4m	26	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			☐
Wąż opakowany NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			☐
Wąż odporny na olej opakowany NW40 4m	28	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			☐
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowany	29	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			☐
	30	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Mufa przewodząca prąd elektryczny opakowy	31	2.889-151.0	1 szt.	ID 35				☒
Metalowe rury ssące								
Zestaw rura ssąca chromowana NW35 550mm	32	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm			☐
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowany	33	2.889-163.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
Płaski filtr falisty, papier								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	34	6.904-367.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Płaski filtr falisty, PTFE								
Płaski filtr falisty - PTFE	35	6.907-455.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Filtry do odkurzania na mokro								
Filtr do odkurzania na mokro	36	6.904-287.0	1 szt.				Metal, perforowany, do zasysania cieczy. Nie nadaje się do odkurzania na sucho.	☐
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr świecowy opakowany	37	2.414-000.0						☐
Filtr membranowy opakowany Kärcher	38	2.889-281.0						☐
Filtry HEPA								
Filtr powierzchniowy HEPA	39	6.904-242.0	1 szt.				Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Uniwersalna ssawka szczotkowa	40	6.900-425.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	41	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	42	6.906-511.0	1 szt.	ID 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki szczotkowe								
Ssawka odkurzacza DN35	43	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy NW35	44	2.889-149.0	1 szt.	ID 35				☐
Zestaw naprawczy NW40	45	2.889-150.0	1 szt.	ID 40				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający opakowany NW35 2.5m	46	2.889-145.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
Wąż przedłużający opakowany NW40 2.5m	47	2.889-146.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			☐
Pozostałe								
Narzędzie do zwiercin	48	2.679-000.0	1 szt.					☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	49	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw uniwersalny	50	2.637-595.0		ID 35			Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, węzem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.	☐
Zestaw do czyszczenia kotłów	51	2.638-852.0		ID 35			Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrza samochodowych	52	2.862-166.0		ID 35			Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.